



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nahrádza otvorenú trubicu | 12 mm    |
| Zníženie hluku            | 22 dB(A) |
| Úspory vzduchu/nákladov   | 55 %     |

SILVENT 767-L-H 1000 je navrhnutá pre pracovné prostredie vyžadujúce vysokú silu fúkania a robustnú odolnú konštrukciu. Konštrukcia úchopu pištole ponúka najlepšiu možnú príľnavosť. Vďaka predĺženej trubici pištole je znížené riziko poranenia operátora a zároveň je možné pištoľ pevne uchopiť do oboch rúk, čo umožňuje ľahkú manipuláciu. Pištoľ je vybavená inovatívnou dýzou, ktorá usmerní vyfukovaný vzduch do koncentrovaného prúdu a zároveň zabráni vniknutiu vzduchových bublín do krvného obehu pri priamom kontakte s pokožkou. Predchádza tým nebezpečným zraneniam na pracovisku.

## Technické údaje

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Číslo položky             | 727567                 |
| Váha                      | 1,0 kg                 |
| Spotreba vzduchu          | 120 Nm <sup>3</sup> /h |
| Hladina hluku             | 94 dB(A)               |
| Sila ofukovania           | 20 N                   |
| Max. prevádzkový tlak     | 0,7 MPa                |
| Max. teplota              | 70 °C                  |
| Materiál                  | ušľachtilá oceľ        |
| Tvar vyfukovaného vzduchu | Laval                  |